

Specifikationer til RAV4



TOYOTA

BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ

2.0 Valvematic
3ZR-FAE
6 M/T
4x4

2.2 D-4D DPF
2AD-FTV
6 M/T
4x2

2.2 D-4D DPF
2AD-FTV
6 M/T
4x4

2.2 D-4D D-CAT 150
2AD-FHV
6 A/T
4x4

2.2 D-4D D-CAT 177
2AD-FHV
6 M/T
4x4

Brændstofforbrug (EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC)

Blandet kørsel, km/l	13,0	16,7	16,7	14,1	14,9
Landevejskørsel, km/l	15,4	19,2	19,2	16,4	16,9
Bykørsel, km/l	10,2	13,5	13,3	11,5	12,7
Anbefalet brændstof	Min. 95 oktans blyfri benzin	Min. 48 Cetane diesel	Min. 48 Cetane diesel	Min. 48 Cetane diesel	Min. 48 Cetane diesel
Tankkapacitet, liter	60	60	60	60	60

CO₂-udslip

Blandet kørsel, g/km	178	156	159	186	177
Landevejskørsel, g/km	150	135	137	161	157
Bykørsel, g/km	226	194	197	229	209
Euroklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

EU-emissionsdirektiv (EU direktiv 70/220/EEC ændret til direktiv 2003/76B EC (Euro 4) og EU direktivet 715/2007 ændret til 692/2008A (Euro 5))

Kulilte, CO mg/km	410,8	170,8	170,8	43,6	113,7
Kulbrinte, THC mg/km	25,6	163,4	163,4	74,4	121,0
Nitrogen oxid, NOx g/km ¹	13,5	185,3	185,3	82,2	133,5
Partikler, PM (mg/km)	–	0,82	0,82	0,88	1,71

EU-støjdirektiv (Direktiv 51R ændret af direktiv 02)

Støj, dB(A) (Forbikørsel)	72	69	70	70	70
---------------------------	----	----	----	----	----

Energiklasse

D

C

C

D

D

M/T = Manuel transmission

A/T = Automatisk transmission

DPF = Dieselpartikelfilter

– = ikke tilgængeligt

¹ Tal inkluderer NOx på dieselvarianter

MOTOR	2.0 Valvematic	2.2 D-4D DPF 4x2	2.2 D-4D DPF	2.2 D-4D D-CAT 150	2.2 D-4D D-CAT 177
6 trins M/T fås til	T2	T2, T3	T2, T3		T3
6 trins A/T fås til				T3	
Antal cylindre	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række
Ventiler	16V Dual VVT-1 med valvematic	16 ventiler DOHC	16 ventiler DOHC	16 ventiler DOHC	16 ventiler DOHC
Brændstofsysteem	Elektronisk indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning
Slagvolumen, ccm	1.987	2.231	2.231	2.231	2.231
Boring x slaglængde (mm x mm)	80,5 x 97,6	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompressionsforhold	10,0: 1	15,7: 1	15,7: 1	15,7: 1	15,7: 1
Ydelse hk (kW)/omdr./min.	158(116)/6.200	150(110)/3.600	150(110)/3.600	150(110)/3.600	177(130)/3.600
Drejningsmoment Nm/omdr./min.	198/4.400	340/2.000-2.800	340/2.000-2.800	340/2.000-2.800	400/2.000-2.800

PRÆSTATIONER					
Tophastighed, km/t.	185	190	190	185	200
Acceleration fra 0-100 km/t., sek.	10,5	10	10,2	10,8	9,3
Vindmodstandskoefficient	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

BREMSE					
For	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver
Bag	Skiver	Skiver	Skiver	Skiver	Skiver

OPHÆNG/UNDERVOGN					
For	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Bag	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone

DIMENSIONER

	Længde	Bredde	Højde
Med reservehjul på bagagerumsklap, mm	4.445	1.815	1.685 (1.720) ¹
Uden reservehjul på bagagerumsklap, mm	4.365	1.815	1.685 (1.720) ¹
Sporvidde, for, mm		1.560	
Sporvidde, bag, mm		1.570	
Akselafstand, mm		2.560	
Venderadius, m		5,8	
Udhæng, for, mm		910	
Udhæng, bag, mm		975	
Indvendige mål, mm	1.820	1.495	910
Bagagerumsmål	800	1.335	995
Bagagerumsvolumen, liter (VDA)		410	

¹ Med tagræling



1.560 mm

1.815 mm



910 mm

2.560 mm

975 mm

4.445 mm



1.685 mm / 1.720 mm¹



1.570 mm

1.815 mm

OFFROAD-EGENSKABER

Active Torque Control ¹	●
VSC, TRC, HAC/DAC (DAC kun på A/T)	●
Frihøjde, mm	180
Tilkørselsvinkel(°)	28
Frakørselsvinkel(°)	24
Overkørselsvinkel (°)	20
Vadedybde, mm, op til 10 km/h	500
Vadedybde, mm, op til 30 km/h	300

¹ ej på 4x2 version

VÆGTE	2.0 Valvematic	2.2 D-4D DPF 4x2	2.2 D-4D DPF	2.2 D-4D D-CAT 150	2.2 D-4D D-CAT 177
Kørekklar vægt, kg	1.582	1.650	1.700	1.705	1.705
Totalvægt, kg	2.070	2.140	2190	2.190	2190
Lasteevne, kg	488	490	490	485	485
Påhængsvogsvægt, kg ² med bremses	2.000	2.000	2000	1.800	2000
uden Bremses	750	750	750	750	750
Påhængsvogsvægt, kg ³ med bremses	2700	2700	2700	2.700	2700

² Standardgodkendelse

³ Mulig maks. godkendelse. Kontakt nærmeste Toyota forhandler (kan afhænge af variant).

HJUL OG DÆK

	T2	T3	T3 (D-CAT 177)
16" Stålfælg 215/70R16	●	-	-
17" Alufælg 225/65R17	-	●	●
Dækreparationskit	-	●	●

Særligt standardudstyr

KOMFORT, UDVENDIGT	T2	T3	T3 (D-CAT 177)
16"stålfælg (215/70R16)	●	-	-
17"alufælg (225/65R17)	-	●	●
Dækreparationskit	-	●	●
Elsidespejle m/ integreret blinklys, lakerede, opvarmede	●	-	-
- elektrisk foldbare	-	●	●
Reservehjul på bagklap	●	-	-
Tågeforlygter	●	●	●
Forlygtevasker	●	●	●
Skumringsensor	-	●	●
Regnsensor	-	●	●
Mørktonede bageste sideruder og bagrude	-	●	●
Tagræling	●	-	-

KOMFORT, INDVENDIGT	T2	T3	T3 (D-CAT 177)
Bakspejl m/automatisk nedblænding	-	●	●
Eljusterbart førersæde m/lændestøtte	-	-	●
Elruder, for og bag	●	●	●
Fartpilot	-	●	●
Friskluftfilter	●	●	●
Handskerum med lås	●	●	●
Klimaanlæg med 2 zoner	-	●	●
Konsolboks	●	●	●
Læder/Alcantara® sæder	-	-	●
Læderrat og -gearknop	-	●	●
Manuel aircondition	●	-	-
Multi-informationsdisplay	●	●	●
Sædevarme	●	●	●

● = Standard ○ = Option - = Ikke tilgængeligt

MUSIKANLÆG

	T2	T3	T3 (D-CAT 177)
6 højttalere	●	●	●
Betjening af musikanlæg fra rattet	-	●	●
Bluetooth®	-	●	●
Cd-changer, 6 cd	-	●	●
Musikanlæg med radio/cd mp3/wma-kompatibel	●	●	●

SÆDER

Bagsæder, forskydning (165 mm) og hældning	●	●	●
Forsæder, forskydning (225 mm)	●	●	●
Læder/Alcantara®, gråt	-	-	●
Stofindtræk, grå Block	-	●	-
Stofindtræk, grå Rafima	●	-	-

● = Standard ○ = Option - = Ikke tilgængeligt

SIKKERHED	T2	T3	T3 (D-CAT 177)
Aktivt			
ABS med EBD (Electronic Braks force Distribution) og BAS (Brake Assist System)	●	●	●
DAC (Downhill Assist Control) til A/T	–	●	–
HAC (Hill Assist Control)	●	●	●
IADS (Integrated Active Drive System) 4x4	●	●	●
TRC (Traction Control)	●	●	●
VSC (Vehicle Stability Control)	●	●	●
Passivt			
Antipiskesmældssæder, for	●	●	●
Børnelås, døre bag	●	●	●
Frontairbagafbryder for passager	●	●	●
ISOFIX-beslag med topforankring	●	●	●
Selestrammere og -kraftbegrænsere	●	●	●
SRS 2-trins front airbags	●	●	●
SRS gardinairbags, for og bag	●	●	●
SRS gardinairbags, for og bag	●	●	●
SRS sideairbags, for	●	●	●
Startspærre	●	●	●

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt